



ARMOIRES

Tétraphasées évolutives de 63A et 630A


- Protection générale sous coffrets transparents double isolement
- Arrivée générale sous disjoncteur sur épanouisseur
- Bandeaux métalliques amovibles de 40 à 630A équipés de prises ou borniers avec protections adaptées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOAD.063.TB	LOAD.162.TB	LOAD.250.TB	LOAD.400.TB	LOAD.630.TB
Ampérage (A)	63	160	250	400	630
Puissance (kW)	36	96	142	240	400
Protection générale	1 disj. 4P 63A «C»	1 disj. diff. réglable 4P 160A	1 disj. diff. réglable 4P 250A	1 disj. diff. réglable 4P 400A	1 disj. diff. réglable 4P 630A
Entrée	1 socle (fixe) CEE 63A tétra	1 bornier à plages 160A tétra	raccordement sur les plages du disj. 250A tétra	raccordement sur les plages du disj. 400A tétra	raccordement sur les plages du disj. 630A tétra
Sorties	2 modules	4 modules	5 modules	7 modules	9 modules
Dimensions (Lxlxh) (mm)	655x1440x550	880x1440x550	1480x1440x550	1780x1440x550	2080x1440x550
Poids (kg)	68	83	118	136	150



LOAD.250.TB



LOAD.400.TB



LOAD.630.TB