



CABLES ELECTRIQUES

Souple H07RNF tétraphasés

Câbles souples H07RNF ou équivalent équipés, d'une attache VELCRO (couleur selon longueur). Ils sont tous conditionnés dans un flight-case ou dans une panier métallique en fonction de la longueur ou section mais aussi de la quantité commandé.

Pour un reconditionnement rapide et efficace ils sont tous identifiés d'une étiquette avec notre marque sous gaine transparente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Intensité (A)	Tension (V)	Nombre de conducteurs et de section (mm ²)	Entrée / Sortie	Diamètre (mm)	Poids (kg)
LOCA.525.16.XXX	16	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G2,5	Embouts	15,15	0,3
LOCA.56.XXX	32	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G6	Embouts	19,85	0,56
LOCA.516.XXX	63	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G16	Cosses 16/8	29,85	1,43
LOCA.535.XXX	125	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G35	Cosses 35/8	37	2,85
LOCA.550.XXX	160	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G50	Cosses 50/8		2,95
LOCA.570.XXX	200	400V tétraphasée (triphasee + N)	5G70	Cosses 70/10		3,99



LOCA.550.XXX