



COFFRETS

Monophasés de 10A à 32A

Coffrets et bornes mobiles monophasées et tétraphasées (triphase+N) de 2,2 à 18 kW. Revolt possède une large gamme de coffrets (à poser au sol ou fixer au mur) et bornes (à poser au sol) de distribution électrique peuvent être utilisés en intérieur et/ou en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Type	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Entrée (mâle)	Sortie (femelle)	Protection	Dimensions [LxIxH] (mm)	Poids [kg]
LOCD.10.MP1	Coffret (polyester)	10	2,2	NF 16A mono (mobile)	3 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 10A/30mA «C»	150x340x90	1,6
LOCD.16.MA1	Coffret (aluminium)	16	3,5	NF 16A mono (mobile)	3 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 25A/30mA «C»	300x90x55	1,5
LOCD.16.MP1	Coffret (polyester)	16	3,5	NF 16A mono (mobile)	3 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 16A/30mA «C»	150x340x90	1,6
LOCD.16.MC1	Coffret (caoutchouc)	16	3,5	NF 16A mono (mobile)	2 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 25A/30mA «C»	115x450x110	2,3
LOCD.16.MC2	Coffret (caoutchouc)	16	3,5	NF 16A mono (mobile)	6 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 25A/30mA «C»	115x450x110	2,7
LOCD.16.MC3	Coffret (caoutchouc)	16	3,5	NF 16A mono (mobile)	6 Pc NF 16A mono	1 disj. diff. 1PN 16A/30mA «C»	115x450x110	2,7
LOCD.32.MC2	Coffret (caoutchouc)	32	7	CEE 32A mono (mobile)	6 Pc NF 16A mono	2 disj. diff. 1PN 16/30mA	115x450x110	2
LOCD.32.MC3	Coffret (caoutchouc)	32	7	CEE 32A mono (mobile)	6 Pc NF 16A mono	1 inter. diff PN 40A/30mA + 2 disj. PN 16A «C»	115x450x110	2



LOCD.16.MP1



LOCD.16.MA1



LOCD.16.MC1



LOCD.16.MC2



LOCD.32.MC2