



GROUPES ÉLECTROGENES

Insonorisés gamme LID

Groupes électrogènes insonorisés de 150 à 800 kVA équipés d'un moteur diesel, pour répondre à l'ensemble de vos besoins.

Spécialement conçus et construits pour être affectés à des projets temporaires.

- Capot industriel robuste, pare-étincelles
- Grand réservoir interne à double paroi et section ramasse-gouttes
- Commande simple
- Contact externe pour démarrage automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | LOGE.150.LID | LOGE.250.LID | LOGE.400.LID | LOGE.800.LID |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Puissance (kVA/kW) | 150/120 | 250/200 | 400/320 | 800/640 |
| Branchements | bornier 2x16A 230V + 2 x 32A 400V + 1 x 63A 400V + 1 x 125A 400V | bornier 1x16A 230V + 2 x 32A 400V + 2 x 63 400V + 1 x 125 400V | bornier Powerlock sur demande | bornier Powerlock sur demande |
| Niveau sonore dB(A) à 7 m. | 67 | 72 | 68 | 70 |
| Capacité du réservoir (L) | 822 | 1250 | 950 | 2x1500 |
| Autonomie ⁽¹⁾ | 68 à 91 | 23 à 29 | 15 à 21 | 37 à 50 |
| Dimensions (Lxlxh) (mm) | 3600x1150x1950 | 3600x1230x2530 | 4700x1600x2300 | 6060x2440x2590 |
| Poids (kg) ⁽²⁾ | 3660 | 4410 | 5500 | 14240 |

⁽¹⁾ Autonomie moyenne, la consommation dépend de la charge.

Certaines des informations techniques communiquées peuvent différer en fonction du modèle. à se faire confirmer lors de la location.

⁽²⁾ Poids avec réservoir plein

