



ARMOIRE DÉSAMANTAGE

Tétraphasée de 63A

Ces armoires de 63A tétraphasées sont spécialement conçues pour le désamiantage. Elles sont équipées de prises protégées individuellement par des disjoncteurs courbe C sur les prises monophasées et courbe D sur les prises tétraphasées.

- Arrêt d'urgence général
- Bornes transportables et très compactes
- Equipées d'un anneau de levage pour la manutention
- Empilables pour le transport
- Borniers entrée/sortie sous coffret double isolement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOAD.063.TP
Ampérage (A)	63
Puissance (kW)	36
Entrée (mâle)	CEE 63A tétra (mobile)
Sorties (femelles)	3 Pc CEE 32A tétra 3 Pc CEE 16A tétra 6 Pc NF 10/16A mono
Protections	1 disj. diff. générale 4P 63A/30mA «D» 6 disj. 1PN 16A «C», 3 disj. 4P 16A «D» 3 disj. 4P 32A «D»
Dimensions du piètement (lxhxp) (mm)	660x1200x660
Poids (kg)	60



LOAD.063.TP



ARMOIRE DÉSAMANTAGE

Tétraphasée de 63A - Schéma électrique unifilaire

